



BALANÇAS MARQUES
GRUPO JOSÉ PIMENTA MARQUES

SEDE // HEAD OFFICE

Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós (2ª Fase)
Apart. 2376 - 4701-905 Braga - PORTUGAL

 +351 253 309 830  +351 253 672 882
Serviço técnico // Technical service +351 253 309 838
email bm@balancasmарques.pt

www.balancasmарques.pt
www.facebook.com/balancasmарques



www.crudesign.pt



PT | EN

BÁSCULA PESA VEÍCULOS

WEIGHBRIDGE FOR VEHICLES



WEIGHING A NEW WORLD.

GRUPO
JOSÉ PIMENTA MARQUES 



BÁSCULA PESA VEÍCULOS | WEIGHBRIDGE FOR VEHICLES

COM RAMPAS METÁLICAS // WITH METAL RAMPS



PT

DIMENSÕES (M)	Nº DE CÉLULAS	CÉLULA	CAPACIDADE TON.	DIVISÃO (KG)	REFERÊNCIA
4.5 x 2.36 x 0.16	4	MLC2	6	2	20121012667B

EN

DIMENSIONS (M)	NUMBER OF CELLS	CELLS	CAPACITY TON	DIVISION (KG)	REFERENCE
4.5 x 2.36 x 0.16	4	MLC2	6	2	20121012667B

[1] Certificado de Aprovação CE nº E99-00-0003

// Certificate of Approval CE E99-00-0003

[2] Equipamentos sujeitos a verificação CE

// Equipment subject to verification CE

[3] Consultar tabela de preços de verificações

// Consult verification price list

[4] Plataformas compatíveis c/ toda a nossa gama de visores

// Platforms compatible with our full range of terminals

CARACTERÍSTICAS // FEATURES

A Bâscula Pesa Veículos, que se destina à pesagem de veículos comerciais até 6 toneladas, é uma balsa de instalação fixa, sobre solo, com acesso por rampas metálicas. O procedimento de instalação da balsa PCM Pesa Veículos é muito simples. Na via de circulação dos veículos, os chassis de entrada e saída são fixos ao solo por meio de buchas e neles são encaixadas quatro rampas metálicas. Esta forma construtiva dispensa a execução de qualquer trabalho de obra civil. Os chassis recebem a plataforma, encaixando os pés de célula nos respectivos apoios.

// The weighbridge for vehicles, which is for commercial vehicles weighing up to 6 tons, is fixed above the ground with access by metal ramps. The installation procedure of the weighbridge PCM for vehicles is very simple. In the circulation path of the vehicle, the entry and exit chassis are fixed to the ground by means of bushings and in them are embedded four metal ramps. By this way, it eliminates the execution of any civil work. The chassis receive the platform, fitting the cell feet in their supports. The platform is at a height of only 160 mm.

A plataforma fica com uma altura de apenas 160 mm. Todas as operações de montagem realizam-se pela parte superior da plataforma. Toda a cablagem, incluindo os cabos de células, é colocada no próprio local de montagem do equipamento. Possui tampas superiores para aceder às células de carga e facilitar a limpeza e a manutenção da balsa. A superfície da plataforma e das rampas é em chapa antiderrapante. O acabamento é preparado cuidadosamente para garantir uma aderência perfeita do primário de epoxy de zinco e posterior pintura com esmalte poliuretano.

assembly operations are carried out through the top of the platform.

All wiring, including cables cells, is placed at the installation site of the equipment. It has top covers to access the load cells and facilitate cleaning and maintenance of the weighbridge. The surface of the platform and the ramp is made of non-slip steel. The surface finish is carefully prepared to ensure perfect adhesion of zinc epoxy primary and the painting with polyurethane enamel.

